

REX 4

70-80-90-100-110-120 F/GE/GB/GT



		REX 4-070 F/GE/GB	REX 4-080 F/GE/GB/GT	REX 4-090 F/GE/GB/GT	REX 4-100 F/GE/GB/GT	REX 4-110 F/GE/GB/GT	REX 4-120 F/GE/GB/GT
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
POTÊNCIA MÁX. ISO	HP/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
REGIME NOMINAL	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	272	300	378	400	410	420
CILINDRADA/Nº DE CILINDROS	CM³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL F,GE,GB / GT	LT	65	65 / 85	65 / 85	65 / 85	65 / 85	65/85
ENGINE MEMO SWITCH		●	●	●	●	●	●
EMBRAIAGEM							
INDEPENDENTE A SECO: DISCO DUPLO	POL	11	11	12	12	12	12
OPERADA MECANICAMENTE		●	●	●	●	●	●
MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		○	○	○	○	○	○
DE-CLUTCH CONTROL: EMBRAIAGEM OPERADA POR BOTÃO		○	○	○	○	○	○
TRANSMISSÃO							
SPEED FOUR + INVERSOR MECÂNICO: 12F+12T		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA + INVERSOR MECÂNICO: 16F+16T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSOR MECÂNICO: 15F+15T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-REDUTORA + INV. MECÂNICO: 20F+20T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + INVERSOR HIDRÁULICO: 15F+15T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO: 20F+20T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + INVERSOR HIDRÁULICO: 30F+30T		○	○	○	○	○	○
SPEED FIVE + POWERFIVE + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO: 40F+40T		○	○	○	○	○	○
TOMADA DE FORÇA							
ACIONAMENTO MECÂNICO ASSISTIDO HIDRAULICAMENTE		●	●	●	●	●	●
1 VELOCIDADES 540 RPM		●	●	●	●	●	●
2 VELOCIDADES 540/750 RPM		○	○	○	○	○	○
2 VELOCIDADES 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
EIXO TDF 1"3/8 (34,9 MM) COM 6 ESTRIAS		●	●	●	●	●	●
TDF SINCRONIZADA AO AVANÇO		○	○	○	○	○	○
EIXO FRONTAL 4RM							
ACIONAMENTO ELETROHIDRÁULICO 4RM		●	●	●	●	●	●
ÂNGULO MÁXIMO DE DIREÇÃO 55°		●	●	●	●	●	●
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL COM DESLIZAM. LIMITADO		●	●	●	●	●	●
BLOQ. DIFERENCIAL 100% TWIN-LOCK ELETROHIDRÁULICO		○	○	○	○	○	○
TRAVÕES							
TRAVÕES TRASEIROS MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●	●	●
ACIONAMENTO AUTOMÁTICO 4RM EM TRAVAGEM		●	●	●	●	●	●
TRAV. FRONT. MULTIDISCO BANHO ÓLEO C/ EIXO HYDRALOCK		○	○	○	○	○	○
TRAVÕES HIDRÁULICOS DO REBOQUE		○	○	○	○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO							
CONTROLO ESFORÇO, POSIÇÃO, INTERMIX E FLUTUAÇÃO		●	●	●	●	●	●
ACIONADO MECANICAMENTE		●	●	●	●	●	●
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO STD	KG	2600	2600	2600	2600	2600	2600
CAPACIDADE ADICIONAL COM 1 CILINDRO SUPLEMENTAR (APENAS PARA MODELO GT)	KG	-	3250	3250	3250	3250	3250
CAUDAL HIDRÁULICO TOTAL (ELEV.+ DIREÇÃO)	LT/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ENGATE DE TRÊS PONTOS DE CAT. 2		●	●	●	●	●	●
AJUSTE HIDRÁULICO DO TIRANTE ELEVAÇÃO DIREITO		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS STD		1	1	1	1	1	1
ASSENTO DO CONDUTOR							
PLATAFORMA SUSPENSÃO		●	●	●	●	●	●
COLUNA DE DIREÇÃO DE AJUSTE TELESCÓPICO		○	○	○	○	○	○
DIMENSÕES E PESOS COM PNEUS							
		F / GE-GB	F / GE-GB / GT	F / GE-GB / GT	F / GE-GB / GT	F / GE-GB / GT	F / GE-GB / GT
PNEUS DIANTEIROS 4RM		280/70R16 / 260/70R16	280/70R16 / 260/70R16 / 7.50-18	280/70R16 / 260/70R16 / 7.50-18	280/70R16 / 260/70R16 / 7.50-18	280/70R16 / 260/70R16 / 7.50-18	280/70R16 / 260/70R16 / 7.50-18
PNEUS TRASEIROS		14.9R24 / 14.9LR20	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24	14.9R24 / 14.9LR20 / 14.9R24
COMPRIMENTO 4RM	MM	4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009	4009 / 4009 / 4009
LARGURA MÍNIMA 4RM F / GE,GB / GT	MM	1437 / 1413	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554	1437 / 1413 / 1554
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4RM	MM	2134	2134	2134	2134	2134	2134
ALTURA ATÉ ROPS	MM	2315 / 2150	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315	2315 / 2150 / 2315
ALTURA LIVRE AO SOLO 4RM	MM	220 / 190	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240	220 / 190 / 240
PESO 4RM (SEM CONTRAPESOS) F / GE,GB / GT	KG	2845 / 2540	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865	2845 / 2540 / 2865
EQUIPAMENTO OPCIONAL							
6 PESOS FRONTAIS DE 36 KG		○	○	○	○	○	○
4 PESOS TRASEIROS DE 42 KG		○	○	○	○	○	○

Legenda: ● de série ○ opcional – indisponível

Todos os dados e ilustrações fornecidos neste folheto são apenas para fins informativos e podem ser alterados sem aviso prévio.